



SCHEDA TECNICA

art QUARANTALINO e QUARANTALINO MELANGE

2/40000

100% LINO

codice doganale: 53061090

ARTICOLI IN STOCK SERVICE

Nodi

Tipo tessitore, a seconda del filato 0-3 per rocca

Tasso di ripresa applicato

3-6% a seconda della composizione del filato.

Non riroccare.

Utilizzare il filato sui coni originali.

Lavorare a più guidafile.

Lavorare i colori stampati a più guidafile.

Lavaggio

Lavare delicatamente a mano ed in acqua tiepida a 30°C con sapone neutro, aggiungendo 1gr/litro di ammorbidente. In caso di maglieria rigata lavare a secco. Effettuare le adeguate prove di lavaggio e di stiro su un capo pilota. Non torcere il capo per l'asciugatura.

Finissaggio

Per esaltare al meglio la gonfiezza del filato si consiglia di lavare in acqua a 30°C per 10 minuti con ammorbidente al 4% e di passarli in un tumbler a 55°C sino ad asciugatura totale.

Stirare con abbondante vapore.

Avvertenze

-I filati in fibra vegetale possono avere delle caratteristiche tipiche come striature, screziature, salti di titolo, differenze di titolo tra colori diversi anche se provenienti dallo stesso lotto.

I filati in fibra vegetale hanno scarsa elasticità, di conseguenza devono essere usati con molta attenzione durante la smacchinatura.

-Lavorare a più guidafile. Non verranno riconosciuti difetti riscontrati su su tessuti ove non sia rispettata tale indicazione. All'inizio della produzione controllare i primi teli e in caso di problemi sul filato interrompere immediatamente la smacchinatura ed avvisarci tempestivamente.

-Qualora venissero individuate difettosità sul filato ci riterremo responsabili unicamente del filato nella misura necessaria per l'individuazione del difetto: massimo 6 pannelli.

Questo filato non contiene azoici che possono liberare ammine proibite dalla direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002.

I dati riportati nella presente scheda sono ricavati da prove a campione e devono ritenersi indicativi.

Segnalare al nostro ufficio tecnico un eventuale uso del filato per capi rigati o in bianco.

SOLIDITÀ / COLOUR FASTNESS			
	chiar/light	medi/medium	scuri/dark
Lavaggio in acqua 30° Washing at 30° UNI EN ISO 105 C06	3-4	3-4	3-4
Lavaggio a secco Dry clean UNI EN ISO 105 C06	3-4	3-4	3-4
Luca (escluso bianco ottico) Light (except optical white) UNI EN ISO 105 B02	3	3	3
Sfregamento a secco Rubbing dry	3	3	3

